

PASSO A PASSO

RECUPERAÇÃO DE MATRIZ SERIGRÁFICA



01

Utilizar Remogel ou Removedor em Pó, Romoclean ou Remopast, em certos casos Remosolv.



02

A tela a ser recuperada deve estar isenta de resíduos de tintas, (removê-lo com Remosolv).



03

Aplicar o Remogel ou colocar em imersão em água preparada com o Removedor em Pó.



04

Aplicar o Remogel pelo lado de dentro e fora com uma escova macia. Deixar agir de 5 a 10 minutos, (não deixar secar).



05

Utilizar um Jato de alta pressão, para remoção da emulsão.



06

É comum, após a tela ser usada diversas vezes, ficar resíduos de tinta mais conhecido como fantasma.

PASSO A PASSO

RECUPERAÇÃO DE MATRIZ SERIGRÁFICA



07

Para remoção do fantasma em telas mais abertas, utilizar Remoclean e Remoclean Gel para as telas mais fechadas.



08

Aguardar de 5 a 10 minutos, logo após remover com água corrente. Esta medida evita o contágio de respingos como medida de segurança.



09

Lavar com jato de alta pressão próximo a tela de ambos os lados até a remoção total do fantasma. Caso necessário repita o processo.



10

Resultado final, tela limpa e sem fantasma.