

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ADESIVO POWER	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: ADS100P	DATA: NOVEMBRO/2015

DESCRIÇÃO:

O Adesivo Power é uma emulsão acrílica pura desenvolvida para ser um adesivo sensível à pressão (PSA) para laminados de PVC e Policarbonato.

INDICAÇÃO:

O Adesivo Power atende aos requisitos da maioria das máquinas e sistemas de aplicação. Apresenta ótima secagem mesmo em altas velocidades, com um bom nivelamento e baixa formação de espumas. Com alto tack, adere bem em diversos substratos numa ampla faixa de temperatura e permite que se trabalhe com espessuras menores de aplicação.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 21 a 55 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Para se obter uma aplicação uniforme deve-se aplicar com tela com fora de contato e rodo de 75 shores. A quantidade de adesivo depositado no substrato definirá o poder de tack do adesivo, ficando a critério do cliente conforme sua necessidade de tração. Recomendamos sempre realizar testes preliminares antes de iniciar a produção.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

O Adesivo Power seca ao ar entre 20 a 30 minutos, dependendo da camada aplicada e temperatura ambiente ou pode ter a secagem acelerada em estufa em temperatura mínima de 40°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e arejado.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de fontes de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.