

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ATHLETIC PRINT SOLV	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: APS	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base de resinas acrílicas, proporcionando alto brilho, cobertura e rendimento, ótima flexibilidade, resistência e baixo odor.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicações sobre PVC e derivados, ABS, Policarbonato e Vinil Adesivo, principalmente para Acrílico e Poliestireno, tendo uma excelente adesão sobre estes materiais.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (AIP100) para limpeza.

Produto indicado para trabalhos serigráficos. Recomendamos o uso de telas de poliéster de #77 a #150 fios (Fremptec), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (FTV178 – C3) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é recomendável sempre uma diluição de no mínimo, 10%, recomendamos a diluição com o solvente VSL111. Para retardar a secagem utilize o solvente retardador VRR100.

SECAGEM:

Por evaporação de solventes: livre de pó: 5 a 10 minutos – ao toque: 15 a 20 minutos – para manuseio: 45 a 60 minutos – secagem final: 12 horas

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção do resultado desejado. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 Ml

Lata 225 Ml

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.