

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CLEAR DE LAMINAÇÃO	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: VZVD105 – VZVD106	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Verniz a base resinas Acrílicas e Sintéticas, solúveis em água, 100% ecológica com baixo odor e alto poder de laminação.

INDICAÇÃO:

Produto especialmente indicado para o processo de laminação de cartões, indicado para aplicação serigráfica sobre PVC cartão impresso com tintas Off Set, proporcionando uma perfeita laminação do filme de PVC cristal.

APLICAÇÃO:

Produto recomendado para impressão serigráfica, recomendamos utilizar matriz de poliéster de #90 a #120 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a água (**FTV021**), sempre mantendo o fora de contato da matriz, para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém em caso de necessidade, diluir com água até no máximo 10%. Lembramos que em caso de diluição, ocorrerá perda da força de laminação.

Importante: Nunca deixe a tela descoberta, evitando deixar o produto secar na matriz, em caso de interrupção do processo de impressão, remova todo o produto da área vazada da matriz, e passe um pano molhado, evitando assim o entupimento da matriz.

SECAGEM:

Secagem ao toque: 10 a 20 minutos. Para manuseio de 3 a 4 horas. Secagem total: 12 horas. Após esse tempo o processo de laminação pode ser iniciado.

Esses tempos poderão ser acelerados com uso de estufa, secadores, etc, (calor).

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Pote - 1 Kg

Galão - 5 Kgs

Balde - 20 Kgs

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.