

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> CLEAR GOLD/SILVER FOIL	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> CEF420/410	<b>DATA:</b> DEZ/2011

**DESCRIÇÃO:**

Produto a base de água especialmente elaborado com pigmentos metalizados, que tem como principal característica o efeito metálico igual ou semelhante ao brilho do papel laminado (foil) e toque macio, com alto brilho.

**INDICAÇÃO:**

Indicado para trabalhos em malha de algodão 100% e algumas de suas misturas e alguns tecidos sintéticos, podendo também ser pigmentado com pigmentos a base de água em até 3%.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 63 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

O tecido deve ser isento de impurezas e de acabamentos exagerados como silicone ou teflon, que podem provocar a desmoldagem do produto aplicado.

Aconselhamos em artigos diferenciados sempre efetuar testes prévios antes de produzir. O ideal é aplicar o produto com, no mínimo, um repique.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após o produto ter sido devidamente aplicado e seco, levar a estufa para polimerização por 3 minutos, a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.