

**BOLETIM TÉCNICO**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>PRODUTO:</b> CLEAR INIB FLOCK / FOIL | <b>LINHA:</b> BASE ÁGUA |
| <b>CÓDIGO:</b> INB100                   | <b>DATA:</b> DEZ/2011   |

**DESCRIÇÃO:**

Produto à base de água, incolor, desenvolvido com aditivos especiais de alta transparência e alto poder de inibir o tack e aderência.

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para inibir a contaminação (aderência) do floco ou foil, sobre as áreas indesejáveis da estampa. Recomendado para ser estampado sobre tintas à base de água.

Também indicado como anti-tack, seguindo processo de aplicação sobre outras tintas.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 55 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Produto pronto para uso. Não deve ser pigmentado e nem adicionado nenhum produto auxiliar.

Qualquer tipo de adição de produto será de inteira responsabilidade do cliente.

O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes. Antes de executar sua produção, efetuar testes prévios para detectar qual a melhor aplicação do produto.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação dever ser de, no mínimo, 4 vezes, promovendo a penetração no substrato.

Aconselhamos repicar, no mínimo, uma vez para aumentar a eficácia do produto.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

O produto, após estampado e seco, deve ser fixado em estufa a 160°C, por 3 minutos, antes de ser levado à prensa para que o produto funcione corretamente.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo após, lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.