

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CLEAR REFLETIVO ECO-TEX	LINHA: ECOLÓGICA BASE ÁGUA
CÓDIGO: ECT550	DATA: OUT / 2014

DESCRIÇÃO:

CLEAR REFLETIVO ECO-TEX; Tinta à base água altamente transparente e macia. Desenvolvida especialmente com matérias primas nobres para atender normas ambientais nacionais e internacionais no uso de substâncias restritas isento de APEOS, FORMALDEÍDO, FTALATOS, SOLVENTES e METAIS PESADOS.

Este produto com a mistura de micro-esferas refletivas, transforma-se em um produto de alta reflexão sempre que submetido à incidência de luz.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser estampado sobre tecido de malha 100% algodão, e para outro tipo de substrato, recomendamos teste prévio de solidez à lavagem ou consulte nosso departamento técnico.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 36 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso. Não deve ser pigmentado e o substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

Para obter uma boa reflexão seguir as instruções abaixo:

1º - Para obter a reflexão desejada, estampar como base o SILVER PRINT ECO-TEX, e com a mesma matriz estampar o Clear Refletivo eco-tex.

Obs. A base estampada deve ser repicada pelo menos uma vez, antes de ser estampado o Clear Refletivo eco-tex sobre a mesma.

2º - O Clear Refletivo eco-tex não deve ser pigmentado e nem repicado, pois, perde reflexão com adição de pigmentos e/ou com repiques.

3º - Para obter qualquer cor refletiva, pigmentar a base a ser estampada na cor desejada, para que ao estampar o Clear Refletivo eco-tex sobre a base, o mesmo reflita a cor do fundo estampado.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após a secagem aconselhamos para perfeita solidez fixar em estufa, no mínimo, por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

BOLETIM TÉCNICO

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.