

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: COUROPLASTISOL	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PCO100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Couroplastisol, produto incolor ligeiramente branco, para ser pigmentado em até 5%. Produto de média cobertura, com elasticidade perfeita. Sua característica e resultado final dão mediante aplicação do soprador térmico, ou flash cure, simulando o efeito couro.

INDICAÇÃO:

O produto é indicado para trabalhos onde o objetivo é imitar couro. Indicamos para malhas de algodão 100% e algumas de suas misturas.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O Couroplastisol deve ser aplicado em tecidos isento de impurezas e de impermeabilizantes como: silicone e teflon. Para haver uma boa performance, o produto deve ser pigmentado com até 5% de pigmento Plastisol, para se obter a cor desejada e estampado com 2 a 4 repiques para provocar o efeito couro.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Couroplastisol logo após, aplicado e seco e expandido com soprador térmico ou flash cure, deve ir à estufa em temperatura de 160°C, por 3 minutos.

Obs.: o efeito de couro só será obtido quando aplicado de acordo com a orientação de nosso boletim técnico, e em caso de dúvidas ligue para nosso departamento técnico.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.