

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA ECOPLAST ELASTIC	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PTE	DATA: JANEIRO/2015

DESCRIÇÃO:

Ecoplast Elastic foi desenvolvida com matérias primas totalmente livres de ftalatos e outros metais pesados que ajudem na conservação do meio ambiente proporcionando muitas vantagens em relação às tintas convencionais para estampa localizada. Além de possibilitar ao serigrafo uma economia de energia, produtividade e desperdício de material usado.

CODIGO DE CORES:

100.112.110.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para trabalhos aonde o objetivo é ter uma estampa com toque macio Elasticidade, secagem rápida, lavabilidade perfeita, cobertura superior com igualização perfeita, e sem falar na versatilidade de aplicações.

Este produto tem como principal característica, desempenho perfeito em máquinas carrossel, podendo ser aplicados em tecidos 100% algodão, Lycra, Ribana e algumas de suas misturas. Deve-se tomar cuidado para não se aplicar este produto em tecidos teflonados ou muito amaciados.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 55 a 61 fios monofilamento.

PIGMENTAÇÃO:

UTILIZAR PIGMENTOS ECOLOGICOS PARA PIGMENTAR. CONSULTE BOLETIM LINHA PIGMENTO ECO.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Ecoplast Elastic Branco é um produto pronto para uso. Aplicar com tela sem relevo com no mínimo um repique, dependendo do efeito desejado.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto estar devidamente aplicado e seco, deve ser submetido à estufa, por 3 minutos a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela Eco em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

BOLETIM TÉCNICO

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.