

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: E.V.A PRINT	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: EVA	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta a base de resinas de Acetato de Etil Vinila apresentando excelente flexibilidade, ótima aderência e com alto poder de cobertura.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre balões de látex, e E.V.A.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato (EVA) deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para a limpeza.

Recomendado para aplicação serigráfica, devendo-se utilizar matriz de poliéster de #77 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 – C3**), para aplicação sobre balões de látex, indicamos matriz com poliéster #120 fios. Manter o fora de contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é sempre recomendável, uma diluição de no mínimo 10%. Utilizar nosso solvente: **EVS100**, para retardar a secagem, utilize nosso solvente retardador: **EVR100**.

SECAGEM:

Secagem por evaporação de solventes: livre de pó: 5 a 10 minutos – ao toque: 15 a 20 minutos – para manuseio: 45 a 60 minutos - secagem final: 12 horas

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações, consulte a FISPQ do produto.

CORES:

Disponível também em cores fluorescentes.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.