

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA COBERMIX	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> CBM	<b>DATA:</b> ABR/2015

**DESCRIÇÃO:**

O Cobermix, são tintas serigráficas que por suas características químicas e pelo tipo de resinas acrílicas diferenciadas na sua formulação apresenta uma ótima cobertura.

**CORES DISPONÍVEIS:**

110.120.121.123.125.130.132.140.150.153.180.

**INDICAÇÃO:**

Cobermix são tintas coloridas indicadas para estampar em meia malha de algodão 100%, o produto possui 11 cores normais.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 77 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

O Cobermix deve ser aplicado com quadro sem relevo carregados de tinta para evitar formação de crosta, evitando a sua secagem provocando o entupimento da tela. O produto deve ser aplicado com no mínimo, um repique.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Produto logo, após ser aplicado recomendamos deixar por 72 horas para sua resina reticule em temperatura ambiente ou levar em estufa por 3 minutos de 140°C a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.