

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA COBERPLAST	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: CBP	DATA: ABR/2015

DESCRIÇÃO:

Coberplast são tintas serigráficas, que por suas características químicas e pelo tipo de resinas acrílicas diferenciadas na sua formulação apresenta uma ótima cobertura.

CORES DISPONÍVEIS:

110.120.121.123.125.130.132.136.140.150.153.155.158.160.161.173.180.181.300.310.320.330.340.350.360.370

INDICAÇÃO:

Coberplast, são tintas coloridas indicadas para estampar em meia malha de algodão 100%, o produto possui 26 cores normais.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 77 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O Coberplast deve ser aplicado com quadro sem relevo carregados de tinta para evitar formação de crosta, evitando a sua secagem provocando o entupimento da tela. O produto deve ser aplicado com no mínimo, um repique.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Produto logo, após ser aplicado recomendamos deixar por 72 horas para sua resina reticule em temperatura ambiente ou levar em estufa por 3 minutos de 140°C a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.