

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA SUPER PMC	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> PMC/CORES/CROMIA	<b>DATA:</b> DEZ/2014

**DESCRIÇÃO: Branco, Mix, Clear.**

Linha Super PMC, que por suas características físico-químicas e pelo tipo de resinas acrílicas diferenciadas utilizadas na sua formulação, apresenta um diferencial, proporcionando excelente cobertura, toque muito macio e especificamente desenvolvido para se trabalhar em maquina carrossel.

**Obs. Clear não possibilita cobertura.**

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para ser estampado em tecidos de algodão 100% e tem como principal característica a secagem lenta para poder se trabalhar em maquina rotativa tendo uma ótima qualidade de impressão.

Cromia: é indicada para ser estampado em tecidos de 100% algodão, claros ou escuros, no caso de estampa em tecidos escuros sempre utilizar Branco PMC como base.

**CORES DISPONÍVEIS / CÓDIGOS:**

100.112.110.210.220.230.240.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 43 a 61 fios monofilamento.

**CROMIA:** Utilizar tela de 77 a 90 fios

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Por ser um produto à base de resinas aquosas se indica trabalhar com quadros carregados de tinta, para se evitar formação de crosta ou oxidação com secagem das tintas, provocando entupimento das telas.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser de, no mínimo, 4 vezes, promovendo a penetração no substrato. Deve ser repicado, no mínimo, uma vez.

**OBS: CLEAR INDICA-SE PIGMENTAR 3% PIGMENTO BASE ÁGUA.**

**OBS: MIX INDICA-SE PIGMENTAR 8% PIGMENTAR BASE ÁGUA**

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após a secagem aconselhamos para perfeita solidez fixar em estufa, no mínimo, por 3 minutos, a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo

Após, lavar com água e sabão.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.