

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> UNINKS OM800	<b>LINHA:</b> UNINKS OPTICAL MÍDIA
<b>CÓDIGO:</b> CD800	<b>DATA:</b> SETEMBRO / 2014

**DESCRIÇÃO:**

Tinta serigráfica de alto brilho, secagem por cura UV, possuindo ótima estabilidade e transferência na matriz serigráfica, além de ter uma viscosidade adequada para máquinas automáticas ou manuais que realizam a impressão. Possui também uma excelente resistência a abrasão e a risco.

**INDICAÇÃO:**

Tinta indicada para impressão serigráfica, sobre mídias de CD's / DVDs. e Blue-Ray.

**APLICAÇÃO:**

Sugerimos utilizar emulsão **SOLV FAST 181** (violeta) e poliéster **FREMPTEC** de 120 a 200 fios.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

A secagem e polimerização são conseguidas após passagem sob luz ultravioleta de 200 a 300 w / polegada<sup>2</sup>, recebendo equivalente energia superior a 70 mj/cm<sup>2</sup>.

**ADITIVOS:**

Produto pronto para uso, no entanto caso seja necessário utilizar os itens abaixo.

**AX700** Diluente Reativo (usar de 5 a 10 %)

**AX710** Diluente (usar de 3 a 5 %)

**AX740** Catalisador Universal (usar de 3 a 5 %)

**LIMPEZA:**

Utilizar solvente de limpeza **VSL111**. Para Tela.

**PRAZO DE VALIDADE / ARMAZENAMENTO:**

2 anos contados a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em lugar seco e fresco, abrigado da luz e do calor.

**PRECAUÇÕES:**

**Cuidado.** Este produto contém Monômeros e Oligômeros acrílicos, portanto é irritante para a pele, olhos e mucosas. Manusear usando luvas de proteção e óculos de segurança, em local bem ventilado. Caso haja contato com a pele, lave com água e sabão evitando o uso de solventes. No caso de contato com os olhos, lave com água em abundância por pelo menos 15 minutos e em seguida procure orientação médica levando consigo esta literatura e a FISPQ.

## BOLETIM TÉCNICO

### CORES DISPONÍVEIS:

Código	Pantone	Cor
110	Branco	
120	Amarelo Limão	
121	Amarelo Ouro	
123	Laranja	
130	Vermelho Vivo	
131	Magenta	
133	Verm. Escarlate	
140	Verde Bandeira	
151	Azul Ultramar	
158	Azul Médio	
160	Violeta	
180	Preto	

Código	Quadricromia	Cor
210	Yellow OM	
220	Magenta OM	
230	Cyan OM	
240	Black OM	

Código	Verniz de Prot.	Cor
420	Brilhante	
430	Fosco	

**Importante:** As cores impressas neste boletim técnico, são de nível orientativo. Recomendamos que sejam realizados testes antes da utilização em sua produção.

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.