

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA PIGMENTOS PLASTISOL	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PPC	DATA: JANEIRO/2015

DESCRIÇÃO:

Pigmento à base de Plastisol, totalmente balanceado e apropriado para ser misturado em Plastisol, de ótimo rendimento e com alto poder de pigmentação proporcionando ao Plastisol cores vivas.

CÓDIGOS CORES:

110.120.121.123.130.131.132.137.140.150.151.152.153.160.172.180.430.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser misturado em Plastisois, cujo foco seja a pigmentação fiel das cores desejadas. De fácil mistura, quando acrescentado ao Plastisol, proporcionando homogeneização total dos produtos.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 10 a 120 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Esta linha de pigmento deve ser misturada em toda a linha de Plastisois da seguinte forma: para colorir Clear Plastisol, e Plastigel (Plastisois com transparência), utilizar até 50g/k.

Para cobrir Plastisol Mix, pigmentar de 10 a 15%.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto estar devidamente estampado e seco, fixar em estufa por 3 minutos à 160° a 170°C.

O pigmento não tem solidez, alguma quando aplicado sozinho. Ele deve ser combinado com bases da linha Plastisol.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.