fremplast@fremplast.com.br
Fremplast.com.br

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO:	**PLASTIGEL SILICON GLITTER**	**LINHA:**	**PLASTISOL**
CÓDIGO:	PSI	**DATA:**	DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:
Plastisol especialmente desenvolvido para se obter pontos de brilho com transparência, toque suave e alto poder de ancoragem nos mais variados substratos. Plastigel Silicon Glitter é comercializado nas cores: prata e ouro.

INDICAÇÃO:
Produto indicado para confecção de estampas planas e estampas com relevo, onde o objetivo é obter efeito de "pontos de brilho". Pode também Sr usado para se colocar em pequenos detalhes e fazendo sobreposição em desenhos.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:
A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 36 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:
O substrato deve estar isento de impurezas, impermeabilizantes e teflon, que são inibidores de ancoragem.
Plastigel Silicon Glitter deve ser aplicado, seco em flash cure, pode ser repicado se necessário, em caso de estampas sem relevo.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:
Após o produto estar devidamente aplicado e seco, deve ser submetido à estufa por, 3 minutos a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:
A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:
O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.
Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.
Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.
Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.