

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL ECO	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PSE	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

O Plastisol Eco foi desenvolvido a partir da mistura de produtos ecologicamente corretos, isentos de ftalatos e metais pesados, cujo principal objetivo é o de não agredir a natureza.

Pensando nisto, a Fremplast desenvolveu uma linha que consiste em manter as mesmas características do Plastisol convencional preservando o meio ambiente e em seu estado final de aplicação proporciona toque "super macio", comparado a qualquer outro Plastisol convencional.

INDICAÇÃO:

Plastisol Eco, não tem uma indicação específica. Pode e deve ser aplicado da mesma forma que qualquer outro Plastisol, porém não é indicado para ser estampado sobre tecidos com elasticidade. Para estes casos, aplicar antes como base o Plastisol NPN. O diferencial do Eco é ser um produto ecológico, que não polui.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 120 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, devendo ser pigmentado em até 100g/k de pigmento Plastisol no Mix e até 40g/k de pigmento Plastisol Incolor. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

Plastisol Eco só deve ser diluído com Fremplastisol Amaciante Eco.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Plastisol Eco por ser um produto de cura a estufa, após estampado e seco, deve ser fixado em estufa com temperatura de 170°C, por 3 minutos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela, e logo após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.