

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL ECO ANTIDERRAPANTE	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PSE	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Plastisol Eco Antiderrapante foi desenvolvido a partir da mistura de produtos ecologicamente corretos, incolor e média viscosidade, tem como principal característica em quadros de relevo, recorte perfeito nos contornos e chapados com acabamentos finais forme e com bastante aderência e elasticidade.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para trabalhos onde o objetivo é o de obter relevo com brilho e uma leve “pega”, para quando estiver em contato com superfície lisa (escorregadia) não derrapar, ou seja, não escorregar. Produto muito usado em confecção de meias infantis, luvas profissionais e calçados para prática de hidro-esporte.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 22 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Plastisol Eco Antiderrapante deve ser aplicado em substrato isento de impurezas e de impermeabilizantes, dependendo do relevo utilizado. Para melhorar o acabamento final, sempre que possível, dar um repique, com pré-secagem intermediária.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Aconselhamos para perfeita solidez do produto aplicado, fixar em estufa por 3 minutos, a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.