

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL THERMOFLOCK	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PTF100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Produto à base de plastisol, com alta concentração de resinas, criando um efeito de super cola, com alta transparência.

INDICAÇÃO:

Indicado para ser utilizado em: transferência de foil, colagem de rendas, aplique de tecidos, colagem de esferas sintéticas, dublagem ou colar um tecido no outro; cola para papel flocado transfer; cola para receber aplicação de glitter 0,20 a 0,40 que por consistirem em partículas grandes, não passam nas telas e devem ser pulverizadas sobre a estampa da cola.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 36 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O produto deve ser aplicado em substrato isento de impurezas, de impermeabilizantes ou teflon, e deve ser repicado, no mínimo, uma vez se for aplicado em quadro sem relevo. Pode também ser aplicado com espátula ou pincel, dependendo do trabalho a ser desenvolvido.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Este produto após ter sido devidamente aplicado e seco, deve ir a estufa em temperatura de 160°C, por 3 minutos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.