

## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PRIMER PROM. DE ADERÊNCIA	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: PPA100	DATA: ABRIL / 2015

### DESCRIÇÃO:

Produto Líquido, (tipo um solvente), com alto poder de promover aderência.

### INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre substratos ou superfícies de difícil aderência. Para posterior aplicação das tintas serigráficas. Polipropileno (sem tratamento), filme de Poliéster metalizado e rafia de Polietileno, são os substratos mais indicados para utilização do Promotor. Outros materiais podem ser testados.

### APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Agite bem o produto, e aplique sobre o substrato, umedecendo uma flanela, estopa, ou outro tipo de material similar. Procure aplicar uma camada uniforme, somente no local que será impresso. Aguarde de 2 a 5 minutos para realizar a serigrafia, utilizando a tinta adequada para o tipo de substrato.

### EFICIÊNCIA:

O Promotor de aderência proporcionará bons resultados, até 48 horas após sua aplicação. Após esse período, deverá ser reaplicado.

Importante: Não pode ser aplicado sobre a tinta já impressa, e não deve também ser misturado à tinta, pois seu efeito será totalmente nulo.

### PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

### PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900 ML

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**  
**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.