

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA ECOPLAST RELEVO HD	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> PTR	<b>DATA:</b> JANEIRO/2015

**DESCRIÇÃO:**

Ecoplast Relevo HD foi desenvolvida com matérias primas totalmente livres de ftalatos e outros metais pesados que ajudem na conservação do meio ambiente proporcionando muitas vantagens em relação às tintas convencionais para estamperia localizada.

**CODIGOS CORES:**

100.101.181

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para trabalhos aonde o objetivo é ter uma estampa em relevo com toque macio, secagem rápida, lavabilidade perfeita, cobertura superior com igualização perfeita, e sem falar na versatilidade de aplicações.

Este produto tem como principal característica, desempenho perfeito em máquinas carrossel, podendo ser aplicados em tecidos 100% algodão e algumas de suas misturas. Em casos de fibras sintéticas recomendamos sempre testes prévios. Deve-se tomar cuidado para não se aplicar este produto em tecidos teflonados ou muito amaciados.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 21 a 77 fios monofilamento, sem relevo na emulsão.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Ecoplast Relevo HD é um produto pronto para uso. Caso queira pigmentar, utilizar Ecoplast Pigmento até 60g/k. Um produto especialmente desenvolvido para criação de efeitos tridimensionais.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após o produto estar devidamente aplicado e seco, deve ser submetido à estufa, por 3 minutos a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela Eco em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir não provoque vômito e procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.