

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VINILICA FOSCA PRATA ESPELHO

LINHA: SOLVENTE

CÓDIGO: VIF412

DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base de resina vinilica (cloreto de polivinila), com efeito espelhado.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre materiais de alta transparência, como Acrílico e Policarbonato.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos serigráficos. Utilizar matriz de poliéster de #100 a #120 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 – C3**) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

Produto de secagem ao ar. **Nunca acelerar a secagem com ar quente ou estufa.**

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso. Não pode ser diluído, pois determinados tipos de solventes, podem interferir no efeito e acabamento.

SECAGEM:

Por evaporação de solventes: Livre de pó: 10 a 20 minutos – Ao toque: 30 a 40 minutos – Para manuseio: 1 a 2 horas – Secagem final: 12 horas.

Importante: A secagem não deve ser acelerada com o uso de secador ou estufa, pois ocorrerá perda do efeito espelhado.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar a Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.