

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> VINILICA REFLETIVA	<b>LINHA:</b> SOLVENTE
<b>CÓDIGO:</b> VIF550	<b>DATA:</b> JANEIRO / 2016

**DESCRIÇÃO:**

Tinta à base de resina acrílica, de alta transparência produzindo alta reflexão com incidência de luz, quando se utiliza a tinta Vinílica Fosca Super Prata como fundo da aplicação.

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para aplicação sobre poliestireno, acrílico, poliéster, PVC, vinil, policarbonato, ABS, papel.

**APLICAÇÃO:**

Antes de aplicar, misturar bem o produto devido à sedimentação do produto, devido à alta densidade da matéria-prima refletiva.

Para uma aplicação perfeita, o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Utilizar matriz de poliéster de 61 a 77 a fios para a tinta Vinílica Fosca Super Prata e poliéster de 32 a 36 fios para a tinta Vinílica Refletiva, sendo as mesmas preparadas com emulsão resistente à solvente e sempre mantendo a matriz fora contato ao substrato.

Aplicar com matriz de poliéster de 61 a 77 fios a Vinílica Fosca Super Prata.

Esperar a secagem ao toque de 10 a 15 minutos.

Aplicar com matriz de poliéster 32 a 36 fios a tinta Vinílica Refletiva sobreposta à Vinílica Fosca Super Prata.

A Vinílica Refletiva não deve ser pigmentada ou reaplicada (repique) para não haver perda na reflexão.

**DILUIÇÃO:**

Produto pronto para uso, se houver necessidade de diluição para diluir ou retardar a secagem, recomenda-se os seguintes solventes:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Diluição (%)	FUNÇÃO
VINILSOLV UNIVERSAL - SOLVENTE VINILICO	VSU100	10 a 20%	Diluir
SOLVENTE RETARDADOR UNIVERSAL	SRU100	10 a 20%	Retardar a secagem

**Obs.:** Para limpeza da tela, indicamos o SOLVENTE UNIVERSAL (CÓDIGO VSL111).

**SECAGEM:**

Por evaporação de solventes: livre de pó: 5 a 10 minutos - ao toque: 15 a 20 minutos – para manuseio: de 45 a 60 minutos – secagem final: 12 horas.

**PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:**

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

**PRECAUÇÕES:**

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar a FISPQ do produto.

**EMBALAGENS DISPONÍVEIS:**

## BOLETIM TÉCNICO

Lata 900 ML  
Lata 225 ML

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.